

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 1/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Snelhechtingsmiddel Impu-Fix

UFI: V285-MF8Q-E426-PFRX

Artikelcode: 2341018

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik: hechtingsmiddel. Gebruik door professionele werknemers. Consumptief gebruik. Gebruik door professionele werknemers.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgerade: andere toepassing dan de bovenstaande.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Distributeur:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Duitsland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Duitsland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Tel.: +31 (0)088 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse:

Gevarenaanduidingen:

Flam. Liq. 2

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp

Skin Irrit. 2

H315

Veroorzaakt huid irritatie.

Eye Irrit. 2

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 2/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

STOT SE 3	H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Aquatic Chronic 2	H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Productidentificatie: Handelsnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Gevaarlijke component(en): Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, >5% n-hexaan; Butanon; Ethylacetaat;

Pictogrammen:



Signaalwoord:

Gevaar

Gevarenaanduidingen:

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
H315	Veroorzaakt huid irritatie.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevareninformatie:

EUH208 Bevat Pijnhars (colofonium) en Dodecaan-1-thiol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen — Generaal:

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Voorzorgsmaatregelen - Preventie:

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P261	Inademing van nevel, dampen vermijden.
P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 3/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

Voorzorgsmaatregelen — Actie:

P370 + P378 In geval van brand: blussen met schuim of droog chemisch poeder.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Voorzorgsmaatregelen — Opslag:

P405 Achter slot bewaren.

Voorzorgsmaatregelen — Afvalverwijdering:

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale regelgeving.

Overige verplichtingen voor etikettering:

Kan worden waargenomen door aanraking, symbool met betrekking tot gevaar: vereist voor detailhandeldistributie

Kinderveilige sluitingen: niet vereist

Vervoer van gevaarlijke goederen: zie sectie 14.

2.3. Andere gevaren:

Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd. (Bijlage XIII. bij Verordening (EG) nr. 1907/2006) op niveau 0.1% of hoger
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen (REACH artikel 57(f)) op niveau 0.1% of hoger

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Beschrijving van het mengsel: Mengsels van de volgende stoffen en niet-gevaarlijke stoffen

Componenten:

Chemische naam	EG-nummer	CAS-nummer	Gevarenklasse	Gevarenaanduidingen	Gew.-%
Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, >5% n-hexaan REACH reg.nummer: 01-2119475514-35	921-024-6	-	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H411	≥25 - <30
Butanon* REACH reg.nummer: 01-2119457290-43	201-159-0	78-93-3	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥20 - <30

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 4/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

Chemische naam	EG-nummer	CAS-nummer	Gevarenklasse	Gevarenaanduidingen	Gew.-%
Ethylacetaat REACH reg.nummer: 01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 EUH066	≥10 - <20
Pijnhars (colofonium) REACH reg.nummer: 01-2119480418-32	232-475-7	8050-09-7	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H317 H411	0,25 - <1
n-Hexaan* REACH reg.nummer: 01-2119480412-44	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Repr. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H315 H336 H361f H372 (zenuwstelsel) H411	0,25 - <1
Zinkoxide REACH reg.nummer: 01-2119463881-32	215-222-5	1314-13-2	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,25 - <1
2,6-di-tert-butyl-p-cresol REACH reg.nummer: 01-2119565113-46	204-881-4	128-37-0	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 (M=1) H410 (M=1)	0,1 - <0,25
Dodecaan-1-thiol REACH reg.nummer: geen gegevens	203-984-1	112-55-0	Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H317 H318 H400 (M=10) H410 (M=10)	<0,1

*: met blootstellingsgrenswaarde

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen: Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.

Bij inademing: Breng de getroffen persoon direct in de frisse lucht. . Als er geen snel herstel optreedt, roep dan medische hulp in. Voer indien nodig kunstmatige ademhaling uit. Bij klachten arts consulteren.

Bij huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding. Reinig de huid grondig met water en zeep. Bij klachten arts consulteren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 5/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

Bij oogcontact: Minstens 10-15 minuten met schoon, vloeiend water spoelen. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf enkele minuten spoelen. Roep onmiddellijk medische hulp in.

Bij inslikken: Bij inslikken, water drinken. GEEN braken opwekken. Roep onmiddellijk medische hulp in. Houd bij spontaan braken het hoofd laag om het risico op aspiratie in de longen te vermijden.

Bescherming van eerstehulpverleners: Geen bijzondere maatregelen nodig.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veroorzaakt huid irritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

De symptomen kunnen zelfs pas na enkele uren optreden.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Kooldioxide, schuim, droog chemisch poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen:

Volledige waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke thermische ontledingsproducten:

Bij verbranding kunnen kooldioxide, koolmonoxide, verschillende koolwaterstoffen worden gevormd.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Brandweerlui moeten gebruikmaken van de standaard (ademhalingstoestel).

Nadere informatie:

Het mag niet naar de riolering aflopen. Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 6/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie Rubriek 8.

Houd personen die niet bij de reddingsactie betrokken zijn op afstand.

Gemorste stof verhoogt het risico van uitglijden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Sluit gemorste materialen op om te voorkomen dat ze in riolen, waterlopen, afvoerkanalen en in de bodem terechtkomen.

Alle soorten ontstekingsbronnen moeten worden verwijderd. Vrijkomende vloeistof door pompen terugwinnen. De rest of kleine hoeveelheden indammen met onbrandbaar vloeistofabsorberend materiaal (zand, silicagel, zuurbindmiddel, universeel vloeibaar bindmiddel). In goed geëtiketteerde gesloten container doen. Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Het verontreinigde gebied moet onmiddellijk worden opgeruimd.

Lozing in waterlopen: Beperk het gemorste product. Verwijder van het oppervlak door afroemen of geschikte absorptiemiddelen. Informeer de betreffende autoriteiten.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zie Rubriek 8

Instructies voor verwijdering: Zie Rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Houd algemene maatregelen toegepast voor werkzaamheden met chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023
Datum herziening: 17. 10. 2025

Pagina: 7/(16)

Zorg voor voldoende ventilatie.

Verwijderd houden van stralingshitte en open vuur.

Gebruik explosieveilige apparatuur.

Vermijd ophoping van elektrostatische lading.

Een geleidende vloer is vereist in de opslagruimte. De opslagtank mag niet onder druk worden geleegd.

Dampen kunnen ontvlambare/explosieve damp-luchtmengsels vormen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden, inademen van oliedampen of -nevels.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.

Verwijder verontreinigde kleding. Reinig de huid grondig met water en zeep.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Vermijd spatten van het product.

Behandelingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagfaciliteiten moeten voldoen aan de voorschriften voor de opslag van chemicaliën en ontvlambare vloeistoffen

Droog, koel en goed geventileerd bewaren in originele, gesloten verpakking.

Verwijderd houden van direct zonlicht, directe hitte of ontstekingsbronnen, sterke zuren, sterke alkaliën en oxiderende middelen.

Verwijderd van warmte, sterke oxidatiemiddelen, sterke zuren en sterke basen bewaren.

Aanbevolen bewaartemperatuur: Geen gegevens beschikbaar.

7.3. Specifiek eindgebruik

Hechtingsmiddel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

Stofnaam	TGG 8 uur [mg/m ³]	C	TGG 15 min [mg/m ³]	H
2-Butanon CAS: 78-93-3	590	-	900	H
n-Hexaan CAS: 110-54-3	72	-	144	-

Productnaam: Snelhechtingsmiddel Impu-Fix

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 8/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:
Voldoende ventilatie.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- a) Bescherming van de ogen/ het gezicht
- b) Bescherming van de huid
 - i. Bescherming van de handen

Goed passende veiligheidsbril (EN 166).

Chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374)
Voor langdurig contact: handschoenen met sterke mechanische bescherming. Doorbraaktijd: 480 min.
Voor kortstondig contact:
Materiaal: butylkaucuk. Doorbraaktijd 15 min.,
Laagdikte: 0,7 mm.

Materiaal: nitril. Laagdikte: 0,12 mm.

Noot: De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. De doorbraaktijd kan wijzigen wanneer de handschoen wordt blootgesteld aan andere condities die meer (of minder) van de handschoen vergen.

Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant.

Beschermende kleding.

- ii. Andere maatregelen
- c) Bescherming van de ademhalingswegen

Onder normale omstandigheden niet vereist. Bij overschrijding van de blootstellingslimieten wordt ademhalingsbescherming met een deeltjesfilter aanbevolen.

- d) Thermische gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

Beheersing van milieublootstelling:

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023
Datum herziening: 17. 10. 2025

Pagina: 9/(16)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- | | |
|---|--|
| a) Fysische toestand: | vloeibaar |
| b) Kleur: | bruin |
| c) Geur: | Geen gegevens beschikbaar. |
| d) Smeltpunt/vriespunt: | Geen gegevens beschikbaar. |
| e) Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | 77°C |
| f) Ontvlambaarheid: | Licht ontvlambare vloeistof en damp |
| g) Onderste en bovenste explosiegrens: | Niet-explosief, maar de vorming van een explosief gas/damp/luchtmengsel is mogelijk. |
| h) Vlampunt: | -19°C |
| i) Zelfontbrandingstemperatuur: | Geen gegevens beschikbaar. |
| j) Ontledingstemperatuur: | Geen gegevens beschikbaar. |
| k) pH: | Geen gegevens beschikbaar. |
| l) Kinematische viscositeit: | |
| 40°C: | > 20,5 mm ² /s |
| 100°C: | Geen gegevens beschikbaar. |
| m) Oplosbaarheid | |
| Oplosbaarheid in water: | niet of slecht oplosbaar in water |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen: | Geen gegevens beschikbaar. |
| n) Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Geen gegevens beschikbaar. |
| o) Dampspanning, 20°C: | 160 hPa |
| p) Dichtheid en/of relatieve dichtheid, 20°C:: | 0.875 g/cm ³ |
| q) Relatieve dampdichtheid: | Geen gegevens beschikbaar. |
| r) Deeltjeskenmerken: | Geen gegevens beschikbaar. |

9.2. Overige informatie:

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 10.1. Reactiviteit: | Er zijn geen reactiviteitsgevaaren bekend in relatie met dit product. |
| 10.2. Chemische stabiliteit: | Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en indien gebruikt als aanbevolen. |
| 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties: | Het geeft licht ontvlambare dampen af. |

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Snelhechtingsmiddel Impu-Fix

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 10/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

- 10.4. Te vermijden omstandigheden: Verwarming, ontstekingsbron.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Zuren, alkaliën, sterke oxidatiemiddelen.
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten: Onder normale omstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. Gevaarlijke verbrandingsproducten: Zie Rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Componenten:

Ethylacetaat (CAS: 141-78-6)

Oraal:	LD ₅₀ (rat)	5620 mg/kg
Dermaal:	LD ₅₀ (konijn)	> 20000 mg/kg
Inademing:	LC ₅₀ (rat)	22.5 mg/L (4 u)

n-Hexaan (CAS: 110-54-3)

Dermal:	LD ₅₀ (konijn)	3000 mg/kg
---------	---------------------------	------------

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS: 128-37-0)

Oral:	LD ₅₀ (rat)	6000 mg/kg
-------	------------------------	------------

Huidcorrosie/-irritatie:	Veroorzaakt huid irritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Mutageniteit in geslachtscellen:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Carcinogeniteit:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Giftigheid voor de voortplanting:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
STOT bij eenmalige blootstelling:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gevaar bij inademing:	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 11/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

11.2. Informatie over andere gevaren

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen op niveau 0.1% of hoger

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Componenten:

Ethylacetaat (CAS: 141-78-6)

Vis (Pimephales promelas): LC₅₀ 220 - 250 mg/L (96 u) (doorstromingstest)

Pijnhars (colofonium) (CAS: 8050-09-7)

Daphnia (Daphnia magna): EC₅₀ 3.8 – 5.4 mg/L (48 u) (statische test)

n-Hexaan (CAS: 110-54-3)

Vis (Pimephales promelas): LC₅₀ 2.1 – 2.98 mg/L (96 u) (doorstromingstest)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (CAS: 128-37-0)

Fish (Oryzias latipes): LC₅₀ 5 mg/L (48 u) (statische test)

Algen (Desmodesmus subspicatus): EC₅₀ > 0.42 mg/L (72 u) (doorstromingstest)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

Biologische afbreekbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

Mobiliteit in water: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld op niveau 0.1% of hoger

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen op niveau 0.1% of hoger

12.7. Andere schadelijke effecten

Effect op het milieu: Indien in grote hoeveelheden gemorst, kan de stof gevaarlijk zijn voor het milieu.

Gevaar voor water klasse (Alemania): WGK 2 (AwSV)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie
(fabrikant): - / 22. 04. 2020

Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 12/(16)
Datum herziening: 17. 10. 2025

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Productresten:

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

EU-afvalcode: 08 04 09*

Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

EU-afvalcode: 08 01 11*

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

Afvalverwerkingsmethoden: geen gegevens beschikbaar

Verontreinigde verpakking:

Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

EU-afvalcode: 15 01 01

Papieren en kartonnen verpakking.

EU-afvalcode: 15 01 02

Kunststofverpakking.

EU-afvalcode: 15 01 04

Metalen verpakking.

EU-afvalcode: 15 01 10*

Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd.

Verwijdering moet gebeuren in overeenstemming met nationale en plaatselijke voorschriften.

Afvalwater:

Voorkom wegstromen naar riolen, afvoeren, sloten, ondergrondse of besloten ruimten en waterwegen.

Afvoeren overeenkomstig alle toepasbare federale, staats- / regionale en lokale voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport:

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor ADR / RID klasse:

14.1. VN-nummer of ID-nummer:

1133

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 13/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	LIJMEN, met brandbare vloeistof (Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, iso-alkanen, cycloalkanen, >5% n-hexaan)
14.3. Transportgevarenklasse(n):	3 (classificatiecode: F1)
14.4. Verpakkingsgroep:	II
Gevaarsetiketten:	3
14.5. Milieugevaren:	gevaarlijk voor het milieu
Marinevervuiler:	ja
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	
Gevarencode:	33
Beperkte hoeveelheid / Toegelaten hoeveelheid:	5L /E1
Vervoerscategorie:	2
Code tunnelbeperking:	D/E
EmS:	F-E, S-D
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878) en de vereisten van Verordening (EG) 1272/2008.
Seveso Richtlijn: P5.C, E2.
- 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit.

De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

Voorts is het de verplichting van de eindklant om het product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen. De leverancier kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van dit Veiligheidsinformatieblad.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: Snelhechtingsmiddel Impu-Fix

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 14/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

Indeling van de stof of het mengsel Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2	H225	vlampunttest
Skin Irrit. 2	H315	berekend
Eye Irrit. 2	H319	berekend
STOT SE 3	H336	berekend
Aquatic Chronic 2	H411	berekend

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 3 vermeld):

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huid irritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (zenuwstelsel).
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistoffen categorie 2
Asp. Tox. 1	Aspiratietoxiciteit categorie 1
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit categorie 4
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie/-irritatie categorie 1C
Skin Irrit. 2	Huidcorrosie/-irritatie categorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisering van de huid categorie 1
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel/oogirritatie categorie 1
Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling categorie 3
Repr. 2	Voortplantingstoxiciteit categorie 2
STOT RE 1	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling categorie 1
Aquatic Acute 1	Categorie 1 voor acute toxiciteit
Aquatic Chronic 1	Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Aquatic Chronic 2	Categorie 2 voor chronische toxiciteit

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 15/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
C&L	Chemical Safety Assessment
CAS	Chemical Safety Report
CLP	Derived Minimal Effect Level
CMR	Derived No Effect Level
COD	European Chemicals Agency
CSA	Bioconcentration Factor
CSR	Biological Oxygen Demand
DMEL	Body Weight
DNEL	Classification and Labelling
ECHA	Chemical Abstracts Service
Ex _c	Effective Concentration x%
Ex _d	Effective Dose x%
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate;
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Richtlijn 1907/2006/EG, 1272/2008/EG)



Productnaam: **Snelhechtingsmiddel Impu-Fix**

Versie: 2 Vorige uitgave / Datum van laatste revisie Datum van uitgifte: 02. 06. 2023 Pagina: 16/(16)
(fabrikant): - / 22. 04. 2020 Datum herziening: 17. 10. 2025

RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Herziening:

Rubriek	Wijzigingen	Datum	Versie
1., 2., 1.3.	Productnaam Gegevens van de fabrikant	31. 07. 2025	1.1
3.2. 16	Informatie over ingrediënten Overige verduidelijkingen	17. 10. 2025	2