



Verzamelbeugel voor de algemene toepassing met bevestigingsgaten 6 mm Ø, geschikt voor wand- en plafondmontage. Het aangespoten bevestigingselement kan met slagplug of gasdruk nagelapparaat worden bevestigd. De aanbevolen bevestigingsafstand bij volledige bezetting bedraagt 250-400 mm. Met multifunctioneel bevestigingselement.

Capaciteit:
2031/20 max. 20 NYM-kabels 3 x 1,5 mm²



PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2205408 |
| Type | 2031 20 SP |
| Omschrijving 1 | Kabelhouder GRIP |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 20x NYM3x1,5 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 100 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,92 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|---------|
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 | 20 |
| Uitvoering vlambestendig | nee |
| Breukbelasting | 0,32 kN |
| Functiebehoud | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| met plug | nee |