



Universele klem voor de afzonderlijke bevestiging van kabels, leidingen en buizen, alle maten kunnen naar behoefte onderling worden gekoppeld, met hechtvoet, sleufgat en voor het vastschroeven op schroefdraad M6.

Voor het lijmen van de polyamide klemmen op metselwerk en beton Impu-Fix-bandleiding snelhechtmiddel type 509 gebruiken.

*Grootte 3-7 niet geschikt om te schieten.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2250306
Type	2037 18-30 LGR
Omschrijving 1	Rijg-druk-zadel
Fabrikant	OBO
Dimensie	18-30mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,997 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad


Serieklem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2250306



Afmetingen

Maat A	40 mm
Maat d max.	30 mm
Afmeting d min.	18 mm
Maat F	12 mm
Maat H1	9 mm
Maat H2	34 mm
Maat H3	46 mm



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Type bevestiging	Schroefgat
Halogeenvrij	ja
Borgsysteem	ja
Slagvast	nee
Spanbereik D max.	30 mm
Spanbereik D min.	18 mm