

Artikelnr. 6120133



Veiligheidscontactdoos 1-voudig 33°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, met verbindingsklemmen conform IEC 60884-1.

Voor installatie in Rapid 45 kanalen, installatiekanalen, installatiezuilen, ondervloersystemen en deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Bestelnr.	6120133
Type	STD-D3S AL3
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	11,00 kg/100 st.

Technische gegevens

	Breedte	135,00 mm
	Zijhoogte	45,00 mm
	Diepe	42,00 mm
	Afdekking	Centraalplaat
	Afsluitbaar	<input type="checkbox"/>
	Aansluittype	Steekklem
	Opdruk/markering	zonder opdruk
	Uitvoering	1-voudig 33°
	Uitvoering	,
	Uitvoering van de oppervlakken	Mat
	Uitvoering contactdoos/schakelaar	SCHUKO
	Uitvoering	SCHUKO
	Aantal polen	2
	Aantal eenheden	3
	Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
	Aantal contactdozen schakelbaar	0
	Uitwerpmechanisme	<input type="checkbox"/>
	Type bevestiging	Vastklikken
	Opschriftplaatje	<input type="checkbox"/>
	Bedrijfstemperatuur	-5,00 - 40,00 °C
	Spanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
	voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	<input type="checkbox"/>
	Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geïsoleerde inbouw	<input type="checkbox"/>
	verhoogde contactbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
	Klapdeksel	<input type="checkbox"/>
	Codering	nee
	Controlelampje	<input type="checkbox"/>

Technische gegevens

Met Aan/Uit-schakelaar	<input type="checkbox"/>
Met fijnzekering	<input type="checkbox"/>
Met functieverlichting	<input type="checkbox"/>
Met oriëntatielicht	<input type="checkbox"/>
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250,00 V
Nominale stroom	16,00 A
Beschermingsgraad	overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Schutzkontakt
Contactdoos hoek	33°
Transparant	<input type="checkbox"/>
Overspanningsbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Verdraaide centrale inzet	<input checked="" type="checkbox"/>