

Technisch specificatieblad

Standaard beveiliging, 3-polig, uitvoering 48 V

Artikelnummer: 5098446



Bliksembarrière met testfunctie; uitvoering 48 V

- Nominale belastingsstroom 0,58 A
- Beveiliging voor meeraderige systemen
- Directe afschermingsaarding en met schroefloze aansluitklemmen
- Plaatsbesparende breedte van slechts 8,7 mm
- Beveiligingsschakeling testbaar met Life Control
- Hoge bandbreedte tot 100 MHz
- UL-gecertificeerd (4DG1)

Toepassing: universeel gebruik op 35 mm DIN-rail in iedere standaard verdelerkast.



Stamgegevens

Artikelnummer	5098446
Omschrijving 1	Bliksembarrière
Omschrijving 2	3-polig met testfunctie
Fabrikant	OBO
Dimensie	48V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Standaard beveiliging, 3-polig, uitvoering 48 V


Artikelnummer: 5098446



Afmetingen



Technische gegevens



Afleiderbewaking	nee
Aansluitdoorsnede flexibel max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede flexibel min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig max.	1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede meeraderig min.	0,14 mm ²
Aansluitdoorsnede vast max.	2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede vast min.	0,14 mm ²
Aantal polen	3
Invoegdemping (insertion loss)	≤3 dB
Aarding via:	DIN-rail
Explosieveilige uitvoering	nee
Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
Totale afleidstroom (10/350)	D1: 1,5 kA
Totale afleidstroom (8/20)	7,5 kA
Grensfrequentie	100 MHz
Maximale continuespanning AC	41 V
Maximale continuespanning DC	58 V
Isolati weerstand	>100 MΩ
Capaciteit (ader-ader)	< 40 pF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale belastingsstroom AC	0,4 A
Nominale belastingsstroom DC	0,58 A
Nominale spanning	48 V
Testnorm	IEC 61643-21
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau @ C1	<110 V
Beschermingsniveau ader - ader	<95 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<800 V
Standaard weerstand per ader	2,35 Ω ± 5 %
Signalering op het apparaat	Uitleesbaar


Technisch specificatieblad

Standaard beveiliging, 3-polig, uitvoering 48 V

Artikelnummer: 5098446



Technische gegevens



SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II+III / D1+C2+C1
Steeksysteem	Klem
Piekstroombestendigheid ader - ader	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Toelatingen	UL