

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000



Kant-en-klare kanaaleenheid voor kabelgeleiding, bestaande uit 3 blinde afdekkingen, twee zijprofielen met daaraan bevestigde flexibele zijwand van metaalgaas, vloerbekledingsprofielen met $H = 3$ mm. Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen voor de breedtes 200, 300 en 400 of 6 dekselvoegondersteuning bij de breedtes 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldekseksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met drie blinddeksels ($L = 800$ mm).




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424000
Type	OKA-G20040140
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x200x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	848,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	200 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424000



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja