


Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046569



Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)



St Staal

PE50 PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Artikelnummer	2046569
Type	S40W SW
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø40, 3000mm
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	139,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m



Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046569



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	40 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m	M40
Maat t	1,2 mm

Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046569



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44561
Machines en installatie	ja
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja