

# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 85 FS

Artikelnummer: 6058604



SKS 85 = zwaar ('Schwer') KabelgootSysteem met een zijhoogte van 85 mm.  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FS | sendzimir verzinkt |

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 6058604                   |
| Type                                    | SKS 860 FS                |
| Omschrijving 1                          | Kabelgoot SKS             |
| Omschrijving 2                          | geperforeerd              |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 85x600x3000               |
| Kleur                                   | zink                      |
| Materiaal                               | Staal                     |
| Oppervlak                               | bandverzinkt              |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346              |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 3                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 803,1 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 m                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 21,4605 kg CO2e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

## Kabelgoot SKS 85 FS

Artikelnummer: 6058604



### Afmetingen



| Afmetingen | 85 x 600 |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.000 mm |
| Lengte     | 10 ft    |
| Breedte    | 600 mm   |
| Breedte    | 24 in    |
| Hoogte     | 85 mm    |
| Hoogte     | 3 in     |
| Plaatdikte | 0,6 in   |
| Plaatdikte | 1,5 mm   |
| Maat B     | 600 mm   |
| Maß W      | 600 mm   |

### Technische gegevens

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoering verbinder                 | zonder verbinder      |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand    |
| Beloopbaar                           | nee                   |
| Functiebehoud                        | nee                   |
| Met bovenstuk                        | nee                   |
| Montagegat in bodem                  | ja                    |
| NATO Gatenpatroon                    | nee                   |
| Nuttige doorsnede                    | 508 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                    | 50800 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                   |
| Zijperforatie                        | ja                    |
| Verspanuitvoering                    | nee                   |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II               |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | geschroefd            |

#### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,5 m             | 2,8 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 2,25 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 1,5 kN/m  |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,75 kN/m |



#### Belastingsdiagram kabelgoot type SKS 85

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand