


# Technisch specificatieblad

## Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036487



Standaard wartelsysteem vorm A conform DIN 46320 met enkele afdichtingsring van NBR/SBR.  
Pg-schroefdraad volgens DIN 40430  
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartelsystemen van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!




PS Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 slagvast

### Stamgegevens

Bestelnr.	2036487
Type	106 PG48
Omschrijving 1	Wartel conisch, IP54-65
Dimensie	PG48
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5 Stuk
Gewicht	7,34 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting D2	70,00 mm
Afmeting D3	50,00 mm
Afmeting D4	45,50 mm
Afmeting L max.	48,00 mm
Afmeting L1	14,00 mm
Afmeting L2	27,00 mm
Afmeting L3	9,00 mm
Afmeting L4	18,50 mm
SW1	65,00 mm
SW2	60,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	37,00 - 44,00 mm
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 48

# Technisch specificatieblad

Conische wartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2036487



## Technische gegevens

Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	14,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	48
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>