

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnr. 2000024

OBO
BETTERMANN



Beschermingsgraad IP55, nom. spanning 690 V, nom. diameter 2,5 mm², 7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm.

Klemdeksel

Afmetingen: 75 x 75 x 36,2 mm

Binnenwerkse maat: 65x65x32 mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap





PE Polyethyleen

Producttekst inhoud pakket | A 8/5 VDE: 1 klemmenstrook type 689

Stamgegevens

Bestelnr.	2000024
Type	A 8 5
Omschrijving 1	Kabeldoos met klemsteen
Omschrijving 2	2,5mm ² 400V, IP54
Dimensie	75x75x36
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	6,50 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	75,00 mm
Breedte	75,00 mm
Zijhoogte	36,70 mm
Binnenafmetingen	65x65x32 mm
Afmetingen LxBxH	75x75x36,7 mm
Afmetingen	75 x 75 x 36,2 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7
Aantal klemmen	5
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	690,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Kabelinvoeren	7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder

Technisch specificatieblad

Kabeldoos A 8 met klemmenstrook

Artikelnr. 2000024



Technische gegevens

voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	2,50 mm ²
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	2,50 mm ²
Nominale spanning	690,00 V
Beschermingsgraad	IP55
verzegelbaar	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 45,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>