


Technisch specificatieblad

Lege behuizing X01

Artikelnr. 2005520



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK08. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK08 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.





PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Bestelnr.	2005520
Type	X01C LGR-TR
Dimensie	95x95x60
Kleur	grijs / transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	15,60 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	95,00 mm
Breedte	95,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Binnenafmetingen	85x85x45 mm
Afmetingen LxBxH	95x95x60 mm
Aanbouwmogelijkheid	<input type="checkbox"/>
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Vierkant
Geschikt voor gebruik buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Op kabelgoot
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Beveiligingsklasse	III
Temperatuurbereik	-25,00 - 65,00 °C
Transparante deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>