

# Technisch specificatieblad

## Lege behuizing X04

Artikelnr. 2005598



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoekelement. Bijzonder slagvast met IK08. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK08 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.





**PC** Polycarbonaat

### Stamgegevens

Bestelnr.	2005598
Type	X04C SW
Dimensie	114x114x78
Kleur	grafietzwart, RAL 9011
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	26,30 kg/100 st.

### Technische gegevens



Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	78,00 mm
Binnenafmetingen	102x102x60 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x78 mm
Aanbouwmogelijkheid	□
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Vierkant
Geschikt voor gebruik buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Op kabelgoot
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad	IP 67
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Beveiligingsklasse	III
Temperatuurbereik	-25,00 - 65,00 °C
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>