

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X06 met kabelwartelsystemen en klemmenstrook.

Artikelnr. 2005226



In de robuuste kabeldozen van de X-serie worden elektrische leidingen samengebracht. Deze zijn geschikt voor binnen en buiten. Voor een eenvoudige kabelinvoer zijn de invoeropeningen voorgeperst.

Deze zijn geschikt voor binnen en buiten. Bij het gebruik in een onbeschermde buitenomgeving moet de kabeldoos tegen directe weersinvloeden (bijv. door sneeuw, wind, regen of zon) worden beschermd.





PC Polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	De kabeldoos is beproefd conform NEN-EN-IEC 60670-1 en NEN-EN-IEC 60670-22
Extra productbeschrijving 1	De kabeldoos voldoet aan de eisen van de beschermingsgraadbeproeving conform IP67 volgens NEN-EN-IEC 60529.
Extra productbeschrijving 2	Een klemmenstrook, drie V-TEC M25 kabelwartels en drie bijpassende tegenmoeren worden meegeleverd.

### Stamgegevens

Bestelnr.	2005226
Type	X06 T G M25 LGR
Dimensie	150x116x86
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal-afk.	PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	38,00 kg/100 st.

### Technische gegevens



Lengte	151,00 mm
Breedte	117,00 mm
Zijhoogte	87,00 mm
Binnenafmetingen	137x105x68 mm
Afmetingen LxBxH	151x117x87 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	8
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750,00 V
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	8 x Ø20/25
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>

# Technisch specificatieblad

Kabeldoos X06 met kabelwartelsystemen en klemmenstrook.

Artikelnr. 2005226



## Technische gegevens

moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Glasvezelversterkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. aderdiameter	6,00 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	2,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	750,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-25,00 - 65,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>