

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60170

Artikelnummer: 6191258



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselsklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6191258
Type	WDK60170RW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x170x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	8
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	178 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,7671 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60170

Artikelnummer: 6191258



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	60 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 60170

Artikelnummer: 6191258



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	46
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	39
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	35
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodempervoratie
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	8089 mm²
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C