

Technisch specificatieblad

Verspankabel ladder WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232108



Verspankabel ladder met 200 mm zijhoogte.

Verbinders type WRV 200 moeten afzonderlijk worden besteld.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6232108
Type	WKL 2050 FT
Omschrijving 1	Verspankabel ladder
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x500x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1440 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	29,0931 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Verspankabel ladder WKL 200 FT

Artikelnummer: 6232108



Afmetingen




Afmetingen	200x500
Lengte	6.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	200 mm
Maat B	500 mm
Maat L	6.000 mm
Sleufmaat sport	17,00

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Bevestiging van de sport	gelast
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	884 cm ²
Nuttige doorsnede	88400 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Plaatdikte	2,5 mm

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	6 m
Toepasbare steunafstanden max.	10 m
Steunafstand 6,0 m	3 kN/m
Steunafstand 7,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 8,0 m	2 kN/m
Steunafstand 9,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 10,0 m	1 kN/m



Belastingsdiagram verspankabel ladder type WKL 200

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand