


Technisch specificatieblad

Verspankabelgoot WKSG 160 FT

Artikelnummer: 6098562



Verspankabelgootsysteem, geperforeerd, met een zijhoogte van 160 mm.
Koppelplaten type WRV 160 moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6098562
Type	WKSG 165 FT
Omschrijving 1	Verspankabelgoot
Omschrijving 2	geperf., bodem geprofileerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	160x500x6000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1285,77 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	27,1458 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Verspankabelgoot WKSG 160 FT

Artikelnummer: 6098562



Afmetingen



Afmetingen	500x6000
Lengte	6.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	160 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat B	500 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	761 cm ²
Nuttige doorsnede	76100 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Effectieve lengte	6000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.

3 m

Toepasbare steunafstanden max.

8 m

Steunafstand 3,0 m

3 kN/m

Steunafstand 3,5 m

2,73 kN/m

Steunafstand 4,0 m

2,5 kN/m

Steunafstand 4,5 m

2,24 kN/m

Steunafstand 5,0 m

2 kN/m

Steunafstand 6,0 m


1,6 kN/m

Steunafstand 7,0 m

1,3 kN/m

Steunafstand 8,0 m

1 kN/m



Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160

1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast

2 Steunafstand in m

3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m

4 Belastingschema bij testmethode

— Belastingscurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm

— Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand