

# Technisch specificatieblad

## Lege behuizing X04

Artikelnummer: 2005598



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal. Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2005598                 |
| Type                                    | X04C SW                 |
| Omschrijving 1                          | Lege behuizing          |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 114x114x78              |
| Kleur                                   | grafietzwart, RAL 9011  |
| Materiaal                               | Polycarbonaat           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 26,3 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,0409 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Lege behuizing X04


Artikelnummer: 2005598



### Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 114 mm |
| Breedte | 114 mm |
| Hoogte  | 78 mm  |



### Technische gegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aanbouwmogelijkheid          | nee           |
| Dekselbevestiging            | geschroefd    |
| Vorm                         | vierkant      |
| Geschikt voor gebruik buiten | ja            |
| Binnenafmetingen             | 102x102x60 mm |
| Met deksel                   | ja            |
| Montagetype                  | Opbouw        |
| Beschermingsgraad            | IP67          |
| Beschermingsgraad IK-code    | IK09          |
| Beveiligingsklasse           | II            |
| Temperatuurbereik max.       | 60 °C         |
| Temperatuurbereik min.       | -5 °C         |
| Weersbestendig               | ja            |