

# Technisch specificatieblad

Profielrail, sleufbreedte 17 mm, geperforeerd, zwart

Artikelnummer: 1104269



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>St</b>   | Staal              |
| <b>P135</b> | PES135 - Polyester |

## Stamgegevens

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 1104269                     |
| Type                                    | CML3518P0200 SW             |
| Omschrijving 1                          | Profielrail                 |
| Omschrijving 2                          | geperf., sleufbreedte 17 mm |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Dimensie                                | 200x35x18                   |
| Kleur                                   | diepzwart; RAL 9005         |
| Materiaal                               | Staal                       |
| Oppervlak                               | PES135 - Polyester          |
| Oppervlakenorm                          |                             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 25                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                        |
| Gewicht                                 | 15 kg                       |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                  |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3857 kg CO2e / 1 Stuk     |


# Technisch specificatieblad

Profielrail, sleufbreedte 17 mm, geperforeerd, zwart

Artikelnummer: 1104269



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 200 mm |
| Breedte | 35 mm  |
| Hoogte  | 18 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar               | nee                      |
| Soort perforatie          | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering                | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch  | 25 mm                    |
| Functiebehoud             | ja                       |
| Materiaaldikte            | 1,25 mm                  |
| Met perforatie            | ja                       |
| Met vertanding            | nee                      |
| Profielvorm               | C-profiel                |
| Roestvast staal, gebeitst | nee                      |
| Sleufbreedte              | 17 mm                    |
| Statische waarde Iy       | 0,41 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Iz       | 1,81 cm <sup>4</sup>     |
| Statische waarde Wy       | 0,41 cm <sup>3</sup>     |
| Statische waarde Wz       | 1,03 cm <sup>3</sup>     |