

Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169645



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en schroef van thermisch verzinkt staal.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1169645
Type	2056F 64 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	58-64mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2644 kg COe / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem, 1-voudig kunststof drukstuk, FT

Artikelnummer: 1169645



Afmetingen



Maat A	25 mm
Maat B	70 mm
Maat C	40 mm
Afmeting e	13 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	98 mm
Maat L	38,5 mm
Maat t	2,5 mm
Maat x	6,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor 1 kabel H	98 mm
voor 1 kabel L	38,5
voor buisdiameter max.	63 mm
voor buisdiameter min.	63 mm
Halogeenvrij	ja
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
Montagetype	Vlak profiel
slagvast	nee
Spanbereik D max.	64 mm
Spanbereik D min.	58 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen