Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 1-voudig metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188428



Beugelklem met U-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.

HALOGEN FREE · 18 · 22 · U · E30 · E60 · E90

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1188428
Type	BS-U1-M-64 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	58-64mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,962 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7729 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Beugelklem 2056 U-voet, 1-voudig metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188428

Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	95 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	70 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	95 mm
Maat L	43 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	64 mm
voor buisdiameter min.	58 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met metalen wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	64 mm
Spanbereik D min.	58 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal