

# Technisch specificatieblad

## HW hollewand-uitlaatdoos, luchtdicht

Artikelnummer: 2003832



Luchtdichte wanduitlaatdoos voor holle wanden, voor montage van wandlampen of luidsprekers. Met deksel.

- 1 invoer voor NYM-kabels 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> of 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 invoer voor NYM-kabels 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Getest conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 en DIN 49073-1.



Polypropyleen / Thermoplastisch elastomeer

### Stamgegevens

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2003832                                    |
| Type                                                 | HG 45-WA-LD                                |
| Omschrijving 1                                       | Holle wand aansluitdoos                    |
| Omschrijving 2                                       | luchtdicht met deksel                      |
| Leverbaar vanaf                                      | 01.10.2021                                 |
| Fabrikant                                            | OBO                                        |
| Dimensie                                             | Ø38, H45                                   |
| Kleur                                                | oranje/grijs                               |
| Materiaal                                            | Polypropyleen / Thermoplastisch elastomeer |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 25                                         |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                       |
| Gewicht                                              | 0,99 kg                                    |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                                 |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0367 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk       |


# Technisch specificatieblad

## HW hollewand-uitlaatdoos, luchtdicht

Artikelnummer: 2003832



### Afmetingen



|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 38 mm |
| Hoogte | 45 mm |

### Technische gegevens

|                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aantal invoeren                                                   | 2                                                             |
| Type invoer                                                       | NYM kabels en buizen                                          |
| Soort doorvoer behuizing                                          | Invoermembraan                                                |
| Uitvoering                                                        | Enkel                                                         |
| Uitvoering                                                        | Wanduitlaatdoos                                               |
| Bevestigen van apparatuur                                         | Schroeven                                                     |
| Deksel                                                            | wit                                                           |
| Dekselbevestiging                                                 | Klikkend                                                      |
| Vlambestendig                                                     | volgens VDE 0471/NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 850°C |
| Vorm                                                              | Rond                                                          |
| Freesgatdiameter                                                  | 35 mm                                                         |
| Geschikt voor plaatdikte max.                                     | 40 mm                                                         |
| Geschikt voor plaatdikte min.                                     | 5 mm                                                          |
| Halogeenvrij                                                      | ja                                                            |
| Leidinginvoeren 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                           | 1                                                             |
| Leidinginvoeren 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 1                                                             |
| Met nagelklem                                                     | nee                                                           |
| Met schroeven                                                     | nee                                                           |
| Nominale doorsnede max.                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| Nominale doorsnede min.                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                           |
| ROHS-conform                                                      | ja                                                            |
| Slagvast                                                          | nee                                                           |
| Beschermingsgraad                                                 | IP 30                                                         |
| Luchtdicht                                                        | ja                                                            |
| Nominale spanning                                                 | 400 V                                                         |