

# Technische fiche

## Serieklem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2250241



Universele klem voor de afzonderlijke bevestiging van kabels, leidingen en buizen, alle maten kunnen naar behoefte onderling worden gekoppeld, met hechtvoet, sleufgat en voor het vastschroeven op schroefdraad M6.

Gebruik Impu-Fix platte kabel snellijm type 509 om de polyamideklemmen op metselwerk en beton te lijmen.

\* Maat 3-7 niet geschikt voor een gasdruk schiethamer.



PA

Polyamide

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2250241                 |
| Type                                    | 2037 16-24 LGR          |
| Omschrijving 1                          | Rijg-druk-zadel         |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 16-24mm                 |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035    |
| Materiaal                               | Polyamide               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 0,838 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0388 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche


Serieklem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2250241



## Afmetingen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Maat A          | 34,5 mm |
| Maat d max.     | 24 mm   |
| Afmeting d min. | 16 mm   |
| Maat F          | 12 mm   |
| Maat H1         | 8,5 mm  |
| Maat H2         | 31 mm   |
| Maat H3         | 39 mm   |



## Technische gegevens

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rijgbaar              | ja         |
| Aantal kabels/ buizen | 1          |
| Type bevestiging      | Schroefgat |
| Halogeenvrij          | ja         |
| Borgsysteem           | ja         |
| slagvast              | nee        |
| Spanbereik D max.     | 24 mm      |
| Spanbereik D min.     | 16 mm      |