

Technische fiche

Elektro-isolatie- en afdichtingskit

Artikelnummer: 2340038



In staafjes.

Permanent elastische, vezelvrije afdichtingskit op basis van polymeren en mineralen voor het vullen van holtes in installaties, bijv. B. kabelwartels of soortgelijke componenten om het binnendringen van vuil en water te voorkomen.

Kleur: groen-grijs

Eigenschappen van de afdichtingsplamuur:

- halogeen-, zuur- en siliconenvrij
- kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden
- Permanente hittebestendigheid tot +80 ° C
- anticorrosief
- lage wateropname
- goede isolerende eigenschappen
- Diëlektrische sterkte 16 kV / mm volgens VDE 0291 deel 2
- Kan bijna voor onbepaalde tijd worden bewaard

Eigenschappen van de afdichtingsplamuur:

- Halogeen-, zuur- en siliconenvrij
- kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden
- Permanente hittebestendigheid tot + 80 ° C
- anticorrosief
- lage wateropname
- goede isolerende eigenschappen
- Diëlektrische sterkte 16 kV / mm volgens VDE 0291 deel 2
- Kan bijna voor onbepaalde tijd worden bewaard

Stamgegevens

Artikelnummer	2340038
Type	115 GR-GN
Omschrijving 1	Kneedmassa isolatie/afdicht
Fabrikant	OBO
Dimensie	ca.100g
Kleur	natuur
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,02 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische gegevens

Uitvoering	Minerale basis
Verpakking	Staaf