

Technisch specificatieblad

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198040



Staal gehard, galvanisch verzinkt en met hostaflon bekleed. Panhead met T-bit (inbus), Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 en 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Het gebruik van SPRINT-schroeven leidt tot aanzienlijk kortere schroeftijden in vergelijking met conventionele schroeven. Dit opmerkelijke voordeel is te danken aan de vasthechtingskracht van de top op de 1ste draad, die in de 2de draad van het schroefdraad overgaat.

Toepassingen: hout, spaanplaten, Rigips-platen, kunststof pluggen.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3198040
Type	4758T 4.0x40
Omschrijving 1	Sprint-schroef
Omschrijving 2	panhead, aandr. +/- sleufkop
Fabrikant	OBO
Dimensie	4x40mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,265 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Sprint-schroef, met Torx

Artikelnummer: 3198040



Afmetingen



Lengte	40 mm
Maat D	4 mm
Maat L	40 mm

Technische gegevens

Gehard	ja
Kopdiameter	7,5 mm
Kopvorm	Panhead
Schroefstelsel	Torx
Dubbele schroefdraad	ja