

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V10 compact met extern signaal
255 V

Artikelnummer: 5093382



Afmetingen



Technische gegevens

	Afleidstroom (8/20 μ s) [totaal]	60 kA
	Aanspreektijd	<25 ns
	Uitvoering	3+NPE
	Uitvoering van de polen	3+N/PE
	Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm)	overige
	Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
	Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
	Afstandssignalisatie	ja
	FM-contacten	Wisselaar
	Volgstroombusvermogen (eff) [N-PE]	10 kA
	Geschikt voor gebruik buiten	nee
	Maximale continuespanning AC	255 V
	Geïntegreerde voorzekering	nee
	Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	10 mm ²
	Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	2,5 mm ²
	Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) max.	10 mm ²
	Doorsnede geleider vast (een-/meerdere) min.	2,5 mm ²
	LPZ	1→3
	Max. netzijdige overstroombeveiliging	63 A gL/gG
	Maximale voorverzekering	63 A
	Maximale afleidstootstroom (8/20 μ s)	20 kA
	Maximale afleidstootstroom (8/20 μ s) [N-PE]	60 kA
	Montagetype	DIN-rail 35 mm
	Nominale afleidstootstroom (8/20 μ s)	10 kA
	Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
	Netvorm	overige
	Netvorm TN	ja
	Netvorm TN-C-S	ja


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V10 compact met extern signaal
255 V

Artikelnummer: 5093382



Technische gegevens



Netvorm TN-S	ja
Netvorm TT	ja
Testklasse type 2	ja
Testklasse type 3	ja
ROHS-conform	exempt
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau [L-N]	≤1,1
Beschermingsniveau [N-PE]	1,2 kV
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 2+3
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse II+III
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C