

Technisch specificatieblad

Draagprofiel voor PV-module montage

Artikelnummer: 5900405



Draagprofiel voor monteren van fotovoltaïsche modules op platte en schuine daken. Platdakmontage in combinatie met universele standvoet UniBase en korte en lange steunen STK en STL. Vergrendelbare bevestiging van het profiel op de standvoet met adapter Unibase AMP. Schuindakmontage in combinatie met dakhaken universeel DHU. Vergrendelbare bevestiging van het profiel aan dakhaken. Schroefbare verbinding van meerdere draagprofielen met verbinder LV 45 en kruisverbinder KV 45. Met 10 mm groef aan beide zijden voor opname van glijmoeren en universele en aardingsklemmen.



Alu	Aluminium
BK	blank

Stamgegevens

Artikelnummer	5900405
Type	TP 45 2350 ALU
Omschrijving 1	Draagprofiel
Omschrijving 2	voor plat/hellend dak systeem
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x45x2350
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	blank
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	4
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	242,52 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Draagprofiel voor PV-module montage

Artikelnummer: 5900405



Afmetingen



Lengte	2.350 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	45 mm

Technische gegevens

Kabelkanaal geïntegreerd	nee
Kabelkanaal optioneel	nee
Weerstandsmoment Wx	3680 mm ³
Weerstandsmoment Wy	3760 mm ³