

Technisch specificatieblad

Universele klem voor PV-modulemontage

Artikelnummer: 5901010



Universele klem voor monteren van fotovoltaïsche modules op platte en schuine daken, geschikt als klem tussen 2 modules of als eindklem. Vastklikbare voorbevestiging op daken. Na het vastklikken 90° draaibaar. Schroefbevestiging van de PV-module met Torx 30-sleutel.



A2 Roestvast staal

BK blank

Stamgegevens

Artikelnummer	5901010
Type	KLU A2
Omschrijving 1	Universele klem
Omschrijving 2	voor plat/hellend dak systeem
Fabrikant	OBO
Dimensie	41x42x79
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal
Oppervlak	blank
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6,59 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6786 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Universele klem voor PV-modulemontage



Artikelnummer: 5901010

Afmetingen



Breedte	43 mm
Hoogte	79 mm

Technische gegevens

Met bevestigingsmateriaal	nee
Diepe	42 mm
Verstelbaar	ja
Uitvoering zonnestelsysteem-verbindings- en bevestigingselement	Universele klem
Voor framehoogte min.	30 mm
Voor framehoogte max.	50 mm
Torsion spring stiffness (k.rot.y)	0
Torsion spring stiffness (k.rot.z)	0
With module earthing	nee