

# Technisch specificatieblad

## Universele klem voor PV-modulemontage

Artikelnummer: 5901012



Universele klem voor monteren van fotovoltaïsche modules op platte en schuine daken, geschikt als klem tussen 2 modules of als eindklem. Vergrendelbare voorbevestiging op draagprofiel TP 45 en op steunen STK en STL. Geschikt voor sleufbreedte 10 mm. Na vergrendelen 90° draaibaar. Schroefbare bevestiging van de PV-module met sleutel Torx 30.



|    |                            |
|----|----------------------------|
| A2 | Roestvrij staal            |
| K  | voorzien van kunststoflaag |

### Stamgegevens

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 5901012                       |
| Type                                    | KLU A2 S                      |
| Omschrijving 1                          | Universele klem               |
| Omschrijving 2                          | voor plat/hellend dak systeem |
| Fabrikant                               | OBO                           |
| Dimensie                                | 41x42x79                      |
| Kleur                                   | zwart                         |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301        |
| Oppervlak                               | voorzien van kunststoflaag    |
| Oppervlaktenorm                         |                               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 20                            |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                          |
| Gewicht                                 | 6,59 kg                       |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                    |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4568 kg CO2e / 1 Stuk       |


# Technisch specificatieblad

## Universele klem voor PV-modulemontage

Artikelnummer: 5901012



### Afmetingen



|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte  | 79 mm |

### Technische gegevens

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Met bevestigingsmateriaal                                       | nee             |
| Diepe                                                           | 42 mm           |
| Verstelbaar                                                     | ja              |
| Uitvoering zonnestelsysteem-verbindings- en bevestigingselement | Universele klem |
| Voor framehoogte min.                                           | 30 mm           |
| Voor framehoogte max.                                           | 50 mm           |
| Torsion spring stiffness (k.rot.y)                              | 0               |
| Torsion spring stiffness (k.rot.z)                              | 0               |
| With module earthing                                            | nee             |