Technisch specificatieblad

Universele dakhaak voor PV-modulemontage, pannendak

Artikelnummer: 5901410



Dakhaak voor de montage van PV-modules op schuine daken in combinatie met draagprofiel T
Geschikt voor pannendaken. Vergrendelbare bevestiging op draagprofiel.
Montage op dakspanten met schijfkopschroeven TKS. De dakhaak is horizontaal en verticaal t
Hoogteverstelling ter hoogte van de daklat van 40 tot 54 mm, zijdelingse verstelmogelijkheid to

CE

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	5901410
Type	DHU A2
Omschrijving 1	Universele dakhaak
Omschrijving 2	voor hellend dak systeem
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x197x144
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	108,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,9457 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Universele dakhaak voor PV-modulemontage, pannendak

Artikelnummer: 5901410

Afmetingen



Breedte	120 mm

Technische gegevens

Materiaaldikte	6 mm
Met bevestigingsmateriaal	nee
Met montageplaat	ja
Hellinghoek max.	90 °
Hellinghoek min.	0 °
ROHS-conform	ja
Verstelbaar	ja
Geschikt voor bevestiging zonne-panelen-dak-/gevelbevestiging	Bevestiging op een schuin dak
Geschikt voor dakmateriaal	Dakpan
Breedte bevestigingsplaat	75 mm
Lengte bevestigingsplaat	120 mm
Hoogte bevestigingsplaat	36 mm
Dakdoordringing noodzakelijk	ja
Oriëntatie	horizontaal/verticaal
Verankering	Bouten