

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, FT

Artikelnummer: 6007252



Profielrail MS4022 voor toepassing als sport in zware verticale ladder.
Maximale sportbelasting 175 kg De passende beugelklem is het type 2056U.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6007252
Type	MS4022P0592FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	voor U-profiel
Fabrikant	OBO
Dimensie	592x40x22,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	96 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,9729 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, FT


Artikelnummer: 6007252



Afmetingen



Afmetingen BxH	40x22,5 mm
Lengte	592 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm



Technische gegevens

Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Materiaaldikte	2 mm
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	18 mm