

Technisch specificatieblad

Verspankabelgoot WKSG 110 A2

Artikelnummer: 6098161



Verspankabelgootsysteem, geperforeerd, met een zijhoogte van 110 mm.
Verbinders type WRVL 110 moeten afzonderlijk worden besteld.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6098161
Type	WKSG 120 A2
Omschrijving 1	Verspankabelgoot
Omschrijving 2	geperf., bodem geprofileerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x200x6000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	713,833 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	35,9073 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Verspanskabelgoot WKSG 110 A2

Artikelnummer: 6098161



Afmetingen




Afmetingen	110 X 200
Lengte	6.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat B	200 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	202 cm ²
Nuttige doorsnede	20200 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Verspanuitvoering	ja
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel	20 dB
Magnetische afschermingsdemping met deksel	50 dB
Effectieve lengte	6000 mm
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	3 m
Toepasbare steunafstanden max.	8 m
Steunafstand 3,0 m	2,5 kN/m
Steunafstand 3,5 m	2,01 kN/m
Steunafstand 4,0 m	1,6 kN/m
Steunafstand 4,5 m	1,32 kN/m
Steunafstand 5,0 m	1,1 kN/m
Steunafstand 6,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 7,0 m	0,45 kN/m
Steunafstand 8,0 m	0,2 kN/m



Belastingdiagram verspankabelgoot type WKSG 110

- 1** Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2** Steunafstand in m
- 3** Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4** Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabeladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand