

# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LKV N 75025

Artikelnummer: 6178420



Bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Het taps toelopen van de zijgleuven voorkomt dat de kabels eruit vallen. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6178420                  |
| Type                                    | LKV N 75025              |
| Omschrijving 1                          | Bedradingskoker          |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 75x25x2000               |
| Kleur                                   | steengrijs; RAL 7030     |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 40                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 49,5 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,3453 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Bedradingskoker, type LKV N 75025

Artikelnummer: 6178420



## Afmetingen



|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 25 mm    |
| Hoogte  | 75 mm    |

## Technische gegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd              |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie       |
| Flexibel                  | nee                   |
| Halogeenvrij              | nee                   |
| Met bovenstuk             | ja                    |
| Nuttige doorsnede         | 12,96 cm <sup>2</sup> |
| ROHS-conform              | ja                    |
| Sleufafstand              | 12,5 mm               |
| Sleufbreedte              | 5 mm                  |
| zelfblussend              | ja                    |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                 |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                 |