

# Technische fiche

## Binnenhoek, voor bedradingskoker type LKM 60100

Artikelnummer: 6248144



Binnenhoek voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.  
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen het kanaal en het deksel



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6248144                 |
| Type                                    | LKM I60100FS            |
| Omschrijving 1                          | Binnenhoek              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 60x100mm                |
| Kleur                                   | zink                    |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 39,4 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,5995 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche


Binnenhoek, voor bedradingskoker type LKM 60100

Artikelnummer: 6248144



## Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 160 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte  | 64 mm  |
| Maat a  | 160 mm |



## Technische gegevens

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Uitvoering                | Bodemdeel       |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie |
| Functiebehoud             | ja              |
| Halogeenvrij              | ja              |
| Beschermingsgraad         | IP30            |
| Beschermfolie             | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10            |
| Temperatuurbereik max.    | 90 °C           |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C           |
| Hoekbereik max.           | 90 mm           |
| Hoekbereik min.           | 90 mm           |