

# Technisch specificatieblad

Platte hoek, symmetrisch, dalend, dubbel, voor installatie-  
kanaal Rapid 80 type GS-D70210

Artikelnummer: 6278430



Platte hoek dalend voor richtingsverandering van de GS-wandgoten



**St** Staal

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6278430                               |
| Type                                                 | GS-DFF70210RW                         |
| Omschrijving 1                                       | Platte hoek                           |
| Omschrijving 2                                       | vallend symmetrisch                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 70x210x300                            |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                  |
| Materiaal                                            | Staal                                 |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                  |
| Gewicht                                              | 177 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                            |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,7893 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

Platte hoek, symmetrisch, dalend, dubbel, voor installatie-  
kanaal Rapid 80 type GS-D70210

Artikelnummer: 6278430



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 300 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte  | 70 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aantal deksels            | 2                |
| Uitvoering                | Bodemdeel        |
| Voor kanaalbreedte        | 210 mm           |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm            |
| Halogeenvrij              | ja               |
| Kabelklem                 | nee              |
| Kanaalverbinder           | nee              |
| Montagetype van deksels   | intern           |
| Montagegat in bodem       | ja               |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm          |
| Breedte bovenstuk 2       | 76,5 mm          |
| Richtingsverandering      | verticaal dalend |
| Beschermingsgraad         | IP 30            |
| Beschermfolie             | ja               |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10             |
| Symmetrisch               | nee              |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C            |
| Temperatuurbereik min.    | -25 °C           |
| Hoekbereik min.           | 90 mm            |