

Technisch specificatieblad

Brandwerende bandage

Artikelnummer: 7202316



De brandwerende bandage wordt als brandwerende kabeldoorvoer voor afzonderlijke kabels, kabel- en elektroinstallatiebuisbundels (EIR) gebruikt. De brandwerende doorvoer bestaat uit een flexibele bandage, die met behulp van draad gefixeerd wordt. Bij de omhulling van de kabels dient erop gelet te worden, hoe vaak het betreffende medium omwikkeld moet worden; details kunt u vinden in de toelating. De bandage kan op nulafstand van buisafdichtingen van de firma Rockwool worden gebruikt. Wikkeldraad is inbegrepen.



Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Artikelnummer	7202316
Type	CL-KS
Omschrijving 1	Brandwerende bandage
Omschrijving 2	voor kabeldoorvoeringen
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x380x1mm
Kleur	grijswit; RAL 9002
Materiaal	Opschuimend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1037 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

Lengte	1.000 mm
Lengte	1 m
Breedte	380 mm
Maat L	1.000 mm

Technisch specificatieblad

Brandwerende bandage

Artikelnummer: 7202316



Technische gegevens

Uitvoering	Brandwerende bandage
Leveringsvorm	Rol