
Technische fiche

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215187



Brandwerend Kanaal van water- en vorstbestendig glasvezel lichtbeton van bouwstofklasse A1 volgens NBN-EN 13501-1 voor het brandveilig leggen van kabels in vlucht- en reddingswegen en voor functiebehoud van veiligheidsrelevante systemen. Classificatie I90 als I-kanaal volgens DIN 4102 deel 11 en classificatie E30 als E-kanaal volgens DIN 4102 deel 12.
Montage van het kanaal op wandconsoles of als plafondmontage met hangprofielen en consoles resp. op een met draadstangen opgehangen U-dwarsprofiel. Voorgemonteerde verbindingsstukken zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste deksels maken een snelle inspectie en uitbreiding achteraf mogelijk.
Brandwerend kanaal met deksel en voorgemonteerde verbindingsstukken, verbindingsschroeven en afdichtingsstroken.
Brandwerend kanaal met deksel en voorgemonteerde verbindingsstukken, verbindingsschroeven, afdichtstrippen.



Lichtgewicht glasvezelbeton

Stamgegevens


Artikelnummer	7215187
Type	BSKH09-K1021
Omschrijving 1	Brandwerendkanaal I90/E30
Omschrijving 2	Hangende Montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x105x210
Kleur	grijs
Materiaal	Lichtbeton, glasvezel
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	2837 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische fiche

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215187

Afmetingen



Lengte	1.000 mm
Breedte	338 mm
Hoogte	195 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	195 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Dekselbevestiging	los
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
Nuttige doorsnede	22050 mm²
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton