

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409260



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.
Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



A2 Roestvrij staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7409260
Type	RKSRN2 R4 VS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø215mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	233 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	12,3824 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast
staal

Artikelnummer: 7409260



Afmetingen



Lengte	214 mm
Breedte	214 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	Rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R4
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingsen	VDE

Technisch specificatieblad

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast
staal

Artikelnummer: 7409260



Technische gegevens

Dikte vloerbedekking

25 mm