

NIEUW

Type 165 MBG 8-10

# Dakleidinghouder

Voor zowel 8 mm als 10 mm ronde draad



Nu met grotere bodem voor groene (begroeide) platte daken

Montage van elke ronde geleider van Rd 8 mm of Rd 10 mm mogelijk

Gesloten vorm met bodem, UV-en weerbestendig

Kan op vrijwel alle dak-systemen worden gebruikt



Building Connections

**OBO**  
BETTERMANN

## Dakleidinghouder, type 165 MBG 8-10



- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder voor RD8 of RD10
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Behuizing van polyethyleen zwart, onderkant van polypropyleen zwart, UV- en weerbestendig
- Bodem van polyamide PA 6 zwart, UV-en weerbestendig
- Kan worden gebruikt op vrijwel alle daksystemen (bitumen, PVC)
- Types 165 MBG...FO: verpakt in foliezak

Type	Afm. mm	Verp. st.	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
165 MBG-8-10	–	12	100,000	5218700
165 MBG-8-10 FO	–	12	100,000	5218704

**PA/PE** Polyamide/Polyethyleen



- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder voor RD8 of RD10
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Behuizing van polyethyleen lichtgrijs, onderkant van polypropyleen lichtgrijs, UV- en weerbestendig
- Bodem van polyamide PA 6 lichtgrijs, UV-en weerbestendig
- Kan worden gebruikt op vrijwel alle daksystemen (bitumen, PVC)

Type	Afm. mm	Verp. st.	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
165 MBG-8-10 GR	–   grau	12	100,000	5218708

**PA/PE** Polyamide/Polyethyleen



- Gesloten vorm met bodem
- Met dubbele leidinghouder voor RD8 of RD10
- Vulgewicht 1 kg (vorstbestendig beton)
- Behuizing van polyethyleen zwart, onderkant van polypropyleen zwart, UV- en weerbestendig
- Met groter bodemdeel (Ø 200 mm) voor betere standvastigheid

Type	Afm. mm	Verp. st.	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
165 MBG-8-10 200	–	12	100,000	5218716

**PA/PE** Polyamide/Polyethyleen

OBO BETTERMANN B.V.  
Genieweg 44  
3641 RH Mijdrecht

Klantenservice  
Tel.: 0297-515700  
Fax: 0297-515760  
info@obo-bettermann.nl

www.obo-bettermann.nl

**OBO**  
BETTERMANN

